

TEXIM® PAPER

BEZAZBESTOVÉ TĚSNÍCÍ DESKY



VYUŽITÍ

- velice ekonomicky výhodný materiál (vhodné pro originální i náhradní díly)
- výborná odolnost olejům a palivům
- použití u karburátorů, palivových a olejových pump, olejových filtrů, termostatů, vodních pump a dalších
- nevhodné pro kyseliny a páru

SLOŽENÍ

- materiál na bázi celulózy s pojivem

PRODUKTY

- desky 1000x1000 mm
- role š.1000mm / délka až 100m
- tloušťky 0,25mm ; 0,3mm ; 0,4mm ; 0,5mm ; 0,8mm ; 1mm
- jiné rozměry poptávkou
- těsnění dle výkresu či vzoru
- možno vyrobit i samolepicí

TECHNICKÁ DATA

Stlačitelnost [%]	ASTM F36	25-40
Obnovení [%]	ASTM F36	40
Pevnost v tahu [N/mm ²]	ASTM F152	13,79
Bobtnání v oleji [%] max		15
Bobtnání v palivu B [%] max		15
Zvětšení tloušťky v oleji [%] max		5
Zvětšení tloušťky v palivu [%] max		5
Zvětšení tloušťky ve vodě [%] max		30
Bobtnání ve vodě [%] max		90
Maximální stálá teplota [°C]		120