G305

PŘÍZE EXPANDOVANÉHO GRAFITU

Ucpávka z vysoce kvalitní příze expandovaného grafitu, impregnovaná grafitem pro lepší těsnicí schopnost při vyšších teplotách a napuštěná inhibitorem koroze. Je určená pro těsnění čerpadel.



TEPLOTA	–200 až +450 °C	TEPLOTA V PÁŘE	do 650 °C
ROZSAH PH	0–14	TLAK - ROTAČNÍ	do 30 bar
TLAK - VENTILY	do 250 bar	OBVODOVÁ RYCHLOST	do 20 m/s
PRŮŘEZ	čtvercový, 4–35 mm		

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- přirozená stlačitelnost grafitu těsní při poměrně nízké zátěži
- velmi nízký koeficient tření a výborná odolnost proti chemikáliím

VHODNÉ PRO

Čerpadla. Papírenský, petrochemický a chemický průmysl, elektrárny, těsnění páry, mixéry, hnětiče a podobně.

Č. LISTU TL/2026/G305 **VYDÁNO** 11/2026

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé chybným výběrem materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití.

TEXIM s.r.o.
Kladská 331/24, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
vyrabimetesneni.cz · +420 495 545 541 · texim@texim.cz